

## Produkt-Datenblatt

Bezeichnung: Bewegungsfugenprofil aus Edelstahl

Artikelnummern: 915 ES-030 G

935 ES-030 G

950 ES-030 G

960 ES-030 G

Material Profil: Esle Stahl V2A 1.4301

Material Einlage: PVC

Profilhöhen: 15 / 35 / 50 und 60 mm

Profilfarbe: grau und schwarz



Beschreibung:

Zweiteilige Edelstahlkonstruktion mit mit gelochten Befestigungsschenkel

Technische Daten:

Bewegungsaufnahme Horizontal : 6 mm (+3/-3 mm)

Bewegungsaufnahme Vertikal: 4 mm (+2/-2 mm)

Sichtbreite: 34 mm

Gesamtbreite: 130 mm

Fugenbreite Maximal: 30 mm

Lieferlänge: 3 Meter

Belastung LKW (DIN 1072): 30 kn (kein Dauereinsatz)\*

Belastung PKW: 30 kn (kein Dauereinsatz)\*

Belastung Stapler: Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)\*

Belastung Hubwagen: Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite\*

Klassifizierung Brandverhalten: B<sub>f</sub> S1

Formteile: Kreuz, T- Stück, Winkel

Wandanschlüsse: Auf Anfrage

Profilverbinder: Längsverbinder (Optional)

\* Belastungsangaben nur für Verbundestrich, nicht für Schwimmenden Estrich.

Stand 01.02.2024