

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
W 510 AL	10 mm	30 mm
W 515 AL	15 mm	30 mm
W 520 AL	20 mm	30 mm
W 525 AL	25 mm	30 mm
W 530 AL	30 mm	40 mm
W 540 AL	40 mm	40 mm
W 550 AL	50 mm	40 mm
W 560 AL	60 mm	40 mm
W 570 AL	70 mm	40 mm
W 580 AL	80 mm	40 mm
W 51000 AL	100 mm	40 mm



Bezeichnung: Aluminiumwinkel gelocht 2 mm

Beschreibung: Aluminiumwinkel mit gelochtem Schenkel

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Materialstärke Winkel:	2 mm
Sichtbreite:	2 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
W 1510 AL	10 mm	30 mm
W 1515 AL	15 mm	30 mm
W 1520 AL	20 mm	30 mm
W 1525 AL	25 mm	30 mm
W 1530 AL	30 mm	40 mm
W 1540 AL	40 mm	40 mm
W 1550 AL	50 mm	40 mm
W 1560 AL	60 mm	40 mm
W 1580 AL	80 mm	40 mm
W 15100 AL	100 mm	40 mm



Bezeichnung: Aluminiumwinkel gelocht 3 mm

Beschreibung: Aluminiumwinkel mit gelochtem Schenkel

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Materialstärke Winkel:	3 mm
Sichtbreite:	3 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
W 2520 AL	20 mm	40 mm
W 2525 AL	25 mm	40 mm
W 2530 AL	30 mm	40 mm
W 2540 AL	40 mm	40 mm
W 2550 AL	50 mm	40 mm
W 2560 AL	60 mm	40 mm
W 2580 AL	80 mm	40 mm
W 25100 AL	100 mm	40 mm



Bezeichnung: Aluminiumwinkel gelocht 4 mm

Beschreibung: Aluminiumwinkel mit gelochtem Schenkel

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Materialstärke Winkel:	4 mm
Sichtbreite:	4 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024