

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
W 415 ES 1,5	15 mm	40 mm
W 420 ES 1,5	20 mm	40 mm
W 425 ES 1,5	25 mm	40 mm
W 430 ES 1,5	30 mm	40 mm
W 435 ES 1,5	35 mm	40 mm
W 440 ES 1,5	40 mm	40 mm
W 450 ES 1,5	50 mm	40 mm
W 460 ES 1,5	60 mm	40 mm



Bezeichnung: Edelstahlwinkel gelocht 1,5 mm
Beschreibung: Edelstahlwinkel mit gelochtem Schenkel

Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Materialstärke Winkel:	1,5 mm
Sichtbreite:	1,5 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
W 415 ES	15 mm	40 mm
W 420 ES	20 mm	40 mm
W 425 ES	25 mm	40 mm
W 430 ES	30 mm	40 mm
W 435 ES	35 mm	40 mm
W 440 ES	40 mm	40 mm
W 450 ES	50 mm	40 mm
W 460 ES	60 mm	40 mm
W 470 ES	70 mm	50 mm
W 480 ES	80 mm	50 mm
W 490 ES	90 mm	50 mm
W 4100 ES	100 mm	50 mm
W 4110 ES	110 mm	50 mm
W 4120 ES	120 mm	50 mm



Bezeichnung: Edelstahlwinkel gelocht 2 mm
Beschreibung: Edelstahlwinkel mit gelochtem Schenkel

Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Materialstärke Winkel:	2 mm
Sichtbreite:	2 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
W 1420 ES	20 mm	40 mm
W 1425 ES	25 mm	40 mm
W 1430 ES	30 mm	40 mm
W 1430 ES	35 mm	40 mm
W 1440 ES	40 mm	40 mm
W 1450 ES	50 mm	40 mm
W 1460 ES	60 mm	40 mm
W 1470 ES	70 mm	50 mm
W 1480 ES	80 mm	50 mm
W 1490 ES	90 mm	50 mm
W 14100 ES	100 mm	50 mm
W 14110 ES	110 mm	50 mm
W 14120 ES	120 mm	50 mm



Bezeichnung: Edelstahlwinkel gelocht 3 mm
Beschreibung: Edelstahlwinkel mit gelochtem Schenkel

Technische Daten:

Material:	Edelstahl 1.4301
Profilfarbe:	Edelstahl Natur
Materialstärke Winkel:	3 mm
Sichtbreite:	3 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	3 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	40 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 5 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024