

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
503 AL-40/08 WA	8 mm	87 mm
503 AL-40/10 WA	10 mm	87 mm
503 AL-40/12 WA	12,5 mm	87 mm
503 AL-40/14 WA	14 mm	87 mm
503 AL-40/15 WA	15 mm	87 mm
503 AL-40/16 WA	16 mm	87 mm
503 AL-40/17 WA	17,5 mm	87 mm



Bezeichnung: Bewegungsfugenprofile aus Aluminium für Wandanschluss
 Beschreibung: Aluminium-Bewegungsfugenprofil mit Aluminiumansicht für die Verlegung im Dünnbettverfahren.

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Materialstärke Winkel:	1,2 mm
Sichtbreite:	39 mm
Fugenbreite Maximal:	30 mm
Lieferlänge:	2,5 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	10 mm (+5/-5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	6 mm (+3/-3 mm)
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Auf Anfrage
Standartprofile:	Siehe 503 AL 40/08 bis 503 AL 40/17
Profilverbinder:	keine

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
503 ALE-40/08 WA	8 mm	87 mm
503 ALE-40/10 WA	10 mm	87 mm
503 ALE-40/12 WA	12,5 mm	87 mm
503 ALE-40/14 WA	14 mm	87 mm
503 ALE-40/15 WA	15 mm	87 mm
503 ALE-40/16 WA	16 mm	87 mm
503 ALE-40/17 WA	17,5 mm	87 mm



Bezeichnung: Bewegungsfugenprofile aus Aluminium für Wandanschluss
 Beschreibung: Aluminium-Bewegungsfugenprofil mit Aluminiumansicht für die Verlegung im Dünnbettverfahren.

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5
Profilfarbe:	Aluminium Eloxiert E6/EV1
Materialstärke Winkel:	1,2 mm
Sichtbreite:	39 mm
Fugenbreite Maximal:	30 mm
Lieferlänge:	2,5 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	10 mm (+5/-5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	6 mm (+3/-3 mm)
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Auf Anfrage
Standartprofile:	Siehe 503 ALE 40/08 bis 503 ALE 40/17
Profilverbinder:	keine