

## Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
W 510 MS	10 mm	30 mm
W 515 MS	15 mm	30 mm
W 520 MS	20 mm	30 mm
W 525 MS	25 mm	30 mm
W 530 MS	30 mm	30 mm
W 540 MS	40 mm	40 mm



Bezeichnung: Messingwinkel gelocht 2 mm  
 Beschreibung: Messingwinkel mit gelochtem Schenkel

### Technische Daten:

Material:	Messing
Profilfarbe:	Messing Natur
Materialstärke Winkel:	2 mm
Sichtbreite:	2 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	2,5 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)

## Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Breite
W 1510 MS	10 mm	30 mm
W 1515 MS	15 mm	30 mm
W 1520 MS	20 mm	30 mm
W 1525 MS	25 mm	30 mm
W 1530 MS	30 mm	30 mm
W 1540 MS	40 mm	40 mm



Bezeichnung: Messingwinkel gelocht 3 mm  
 Beschreibung: Messingwinkel mit gelochtem Schenkel

### Technische Daten:

Material:	Messing
Profilfarbe:	Messing Natur
Materialstärke Winkel:	3 mm
Sichtbreite:	3 mm
Fugenbreite Maximal:	keine
Lieferlänge:	2,5 Meter
Belastung LKW (DIN 1072):	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	35 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 4 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Winkel
Wandanschlüsse:	keine
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)